

Šroubovací otočný bod



Kód výrobku	Nosnost 0° (t)	Nosnost 90° (t)	Hmotnost (kg)	Utahovací moment (Nm)	Závit	A	B	C	D	E	F
403040030	0,3	0,3	0,4	20–30	M8×10	35	53	30	45	46	14
403040063	0,63	0,63	0,4	50–60	M10×16	35	53	30	45	52	14
403040100	1	1	0,7	80–100	M12×18	40	54	36	68	62	18
403040120	1,2	1,2	0,7	100–120	M14×21	40	54	36	68	66	18
403040150	1,5	1,5	0,7	130–150	M16×30	40	54	36	68	70	18
0403040150A	1,5	1,5	0,8	130–150	M16×40	40	54	36	68	80	18
0403040150B	1,5	1,5	1	130–150	M16×100	40	54	36	68	140	18
403040200	2	2	1,2	180–200	M18×26	54	80	50	83	83	16
403040250	2,5	2,5	1,2	220–250	M20×30	54	80	50	83	88	16
0403040250A	2,5	2,5	1,2	220–250	M20×40	54	80	50	83	98	16
0403040250B	2,5	2,5	1,2	220–250	M20×55	54	80	50	83	113	16
0403040250C	2,5	2,5	1,3	220–250	M20×60	54	80	50	83	118	16
0403040250D	2,5	2,5	1,3	220–250	M20×100	54	80	50	83	158	16
403040400	4	4	1,4	380–400	M24×35	54	94	50	83	95	18
0403040400A	4	4	1,4	380–400	M24×40	54	94	50	83	100	18
0403040400B	4	4	1,5	380–400	M24×60	54	94	50	83	120	18

0403040400C	4	4	1,5	380–400	M24×80	54	94	50	83	140	18
0403040400D	4	4	1,5	380–400	M24×100	54	94	50	83	160	18
0403040400E	4	4	4,2	390–410	M27×38	73	106	68	120	120	27
403040500	5	5	4,4	480–500	M30×48	73	106	68	120	132	27
0403040500A	5	5	4,9	480–500	M30×70	73	106	68	120	154	27
403040700	7	7	4,7	660–700	M36×54	73	106	68	120	142	27
403040800	8	8	7,6	760–800	M36×62	73	106	86	120	163	31
0403040700A	7	7	7,8	660–700	M36×70	73	106	68	120	158	27
403041500	15	15	12,4	1400–1500	M42×63	94	155	95	156	179	40
403041000	10	10	8,2	950–1000	M42×72	94	141	86	156	176	31
403042000	20	20	13	1800–2000	M48×74	104	155	95	176	194	40